



ESSICCATOI / DRYERS

EC-GE



DATI TECNICI TECHNICAL DATA		EC-25GE	EC-50GE	EC-100GE	EC-150GE	EC-200GE	EC-250GE
Produzione max prodotto fresco Max production of fresh product	kg	100	200	400	600	800	1000
Dimensioni Dimensions	cm	220x130x240h	220x190x240h	220x310x240h	220x430x240h	220x550x240h	220x670x240h
Numero di carrelli Trolleys number	N°	1	2	4	6	8	10
Numero di telai Frames number	N°	26	52	104	156	208	260
Dimensione telai Frames dimensions	cm	60x120x5h	60x120x5h	60x120x5h	60x120x5h	60x120x5h	60x120x5h
Potenza resistenze Resistances power	kW	6	8	16	20	24	30
Potenza elettrica ventilazione Fans electric power	kW	1	2	4	6	8	10

ITALGI S.r.l. Via Pontevecchio 96 A, 16042 CARASCO (GE) – ITALY

Tel: +39-(0)185.350206 / Fax: +39-(0)185.350523

E-mail: italgi@italgi.it / Web site: www.italgi.it



- La nuova tecnologia Italgì per ottimizzare il ciclo di essiccazione permette la gestione elettronica e personalizzata del processo di essiccazione sulla base dei formati di pasta.
- Possibilità di memorizzare 99 ricette di essiccazione.
- Motoventilatori con raddrizzatori di flusso e estrattori aria umida.
- Sonda controllo temperatura e umidità.
- Struttura compresa di pavimento composta da pannelli termoisolanti ad alto spessore iniettati di poliuretano espanso ad alta densità.
- Struttura essiccatoio e base in acciaio inox.



- The new Italgì technology for the optimization of the drying process allows an electronic and personalized control of the process, according to the different kind of pasta or other products.
- Possibility to memorize up to 99 drying recipes.
- Axial fans and proper lateral flaps make hot air flow inside the drying chamber.
- The dryer is equipped with an high quality temperature and humidity probe.
- The structure is composed of insulation chambers of high thickness filled with foamed polyurethane which assures an optimal insulation.
- Body and basement entirely made in stainless steel.



- La nueva tecnología Italgì para la optimización del ciclo de secado permite una gestión electrónica y personalizada del proceso de secado, según los formatos de pasta.
- Posibilidad de memorizar 99 recetas de secado diferentes.
- Un ventilador centrífugo disminuye la humedad que se crea durante el proceso de secado.
- Sonda para el control de la temperatura y de la humedad.
- Estructura aislante compuesta de paneles aislantes de grande espesor inyectados de espuma de poliuretano de alta densidad.
- Carrocería y base en acero inox.

Listed specifications and pictures
are only for reference and may
vary without notice